

Verschiedene-Diverse H07Z-K 2,5 rt Ri.100 Aderltg halogenf

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0111070
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07Z-K 2,5 rt Ri.100
Hersteller-Typ	H07Z-K 2,5 rt
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Ölbeständig nach EN 60811-40	
Außendurchmesser ca.	4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l-40...90°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	90°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07Z-K 2,5 rt Ri.100 Aderltg halogenfrei
Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Isolation
Polyolefin, Ader-Farbe rot, Außendurchmesser ca.

4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer,
blank, Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und

Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H07Z-K 2,5 rt Ri.100 Aderltg halogenf online kaufen](#)