Verschiedene-Diverse H05BQ-F 2x 0,75 Ri. 50 PUR-Leitung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0133000
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05BQ-F 2x0,75 Ri.50
Hersteller-Typ	H05BQ-F 2x 0,75
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Außendurchmesser ca.	6.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-35...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-45...90°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05BQ-F 2x 0,75 Ri.

50 PUR-Leitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

6,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -45 ...

90°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Nach VDE 0282.

Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B.

zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung.

Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.

Max.

Betriebstemperatur (fest verlegt) 90 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H05BQ-F 2x 0,75 Ri. 50 PUR-Leitung online kaufen