Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNflex 230V,IP20,Typ3 DFL M 255

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0434483
EAN	4013364091016
Hersteller	Dehn+Söhne
Hersteller-ArtNr	924396
Hersteller-Typ	DFL M 255
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromve

Technische Informationen

Montageart	
Nennspannung AC	230V
Höchste Dauerspannung AC	255V
Nennlaststrom	16A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N	1.5kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)	3kA
Schutzpegel L-N	1.25kV
Schutzpegel L-PE/N-PE	1.5kV
Polzahl	
Mit Fernmeldekontakt	
Signalisierung am Gerät	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	1mm²
Prüfklasse Typ 3	
Mit Entstörfilter	
Schutzart (IP)	

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNflex 230V,IP20,Typ3 DFL M 255 Montageart sonstige, Nennspannung AC 230V, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennlaststrom 16A, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) 1,5kA, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) 3kA, Schutzpegel L-N 1,25kV, Schutzpegel L-PE/N-PE 1,5kV, Polzahl 2, Signalisierung am Gerät akustisch, Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 1mm², Prüfklasse Typ 3, Schutzart (IP) IP20, Überspannungsableiter DEHNflex, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung.

Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung.

Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen.

Zum Einbau in Elektroinstallationssysteme, wie z.

B.

Unterflursysteme.

Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 - 2 und höher

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNflex 230V,IP20,Typ3 DFL M 255 online kaufen