

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-PE/L

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0450460
EAN	4017918606824
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3031830
Hersteller-Typ	STI 2,5-PE/L/L
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installations-Etagenklemme



Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm ²	feindrähtig	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm ²	mit Aderendhülle	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm ²		
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm ²	feindrähtig	
Bemessungsstrom I _n	20A		
Bemessungsspannung	400V		
Ausführung elektrischer Anschl			
Ausführung elektrischer Anschluss	2		
Anschlussposition			
Anzahl der Potenziale			
Montageart			
Werkstoff des Isolierkörpers			
Brennbarkeitsklasse des Isolier			
Breite/Rastermaß	5.2mm		
Höhe bei niedrigstbauender Mo	50.5mm		
Länge	97mm		
Abschlussplatte erforderlich			
Grundfarbe			
Mit PE-Funktion			
Mit N-Trennschlitten			
N-Funktion möglich			
Mit Prüftrenner			

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-PE/L/L
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülle 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülle 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

4mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition schräg, Anzahl der Potenziale 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50,5mm, Länge 97mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe grau, Mit PE-Funktion,

[Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr STI 2,5-PE/L online](#)

[kaufen](#)