

Helukabel H05V-K 1,0 rt/ws Ri.100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0104005
EAN	
Hersteller	Helukabel
Hersteller-ArtNr	29372-100
Hersteller-Typ	H05V-K 1,0 rt/ws
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Leiter-Klasse	
Schirm	
Ader-Farbe	
Außendurchmesser ca.	2.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...80°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Helukabel H05V-K 1,0 rt/ws Ri.100 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

2,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Nach VDE 0281.

Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten.

Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen.

In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Helukabel H05V-K 1,0 rt/ws Ri.100 online kaufen](#)