# Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 4x 1 Tr.500 Elektronikltg ge



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0130683 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | LIYCY-OB 4x 1 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | LIYCY-OB 4x 1 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Datenkabel |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 7.3mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...80°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes | -40...80°C |

Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 4x 1 Tr.500 Elektronikltg gesch.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

7,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C,  Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik.

Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw.

Impulsen sichergestellt.

Max.

Betriebstemperatur 80 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse LIYCY-OB  4x 1  Tr.500 Elektronikltg ge online kaufen