

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD18,5sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538201
EAN	4025113105431
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10233202014
Hersteller-Typ	ROHRflex-PA6AD18,5sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch



Technische Informationen

Nenndurchmesser	18.5mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	18.5mm
Innendurchmesser	14.3mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	320N
Einsatztemperatur	-40...115°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	40mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	100N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD18,5sw Nenndurchmesser 18,5mm, Nenngroße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 18,5mm, Innendurchmesser 14,3mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 40mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Vd GGVS, Zulassung nach LUL/British Standard, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch, parallelgewellt, ohne Stützwendel.

Luft- und Flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80° C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, flammwidrig, geprüft nach EN/IEC 61386-23.

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD18,5sw online kaufen](#)

