Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 3G2,5 0012468 T500



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0127427
EAN	4044774616742
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0012468/500
Hersteller-Typ	0012468 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	10.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-50...90°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 3G2,5 0012468 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

10,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 3G2,5 0012468 T500 online kaufen