

## Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme UT 2,5-QUATTRO

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0449413
EAN	4046356055437
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3044542
Hersteller-Typ	UT 2,5-QUATTRO
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme



### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...4mm <sup>2</sup>	Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,14...2,5mm <sup>2</sup>	mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...4mm <sup>2</sup>	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,14...4mm <sup>2</sup>	feindrätig
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	24A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	47.5mm	
Länge	65.4mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme UT 2,5-QUATTRO Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,14 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

4mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom I<sub>n</sub> 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 47,5mm, Länge 65,4mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme UT 2,5-QUATTRO online kaufen](#)

