

Steinel Hochfrequenz-Sensor f.Deckenmontage HF 3360 ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1410065
EAN	4007841753016
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	753016
Hersteller-Typ	HF 3360 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	5s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechelligkeit	2...2000lx
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...50°C
Max. Einschaltstrom	800A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Steinel Hochfrequenz-Sensor f.Deckenmontage HF 3360 ws Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp hochfrequent, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP54, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 5s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechelligkeit 2 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Geeignet für C-Last, Temperatur -20 ...

50°C, Max.

Einschaltstrom 800A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Der lässt sich durch nichts aufhalten.

Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,5 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 - 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, starkes Relais sorgt für hohe Schaltleistung.

[Steinel Hochfrequenz-Sensor f.Deckenmontage HF 3360 ws online kaufen](#)

