
Draka Comteq (DNT) Datenkabel Kat.7 S/FTPH 4P AWG23 TN-7000-1 RI



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4557191
EAN	8717511118231
Hersteller	Draka Comteq (DNT)
Hersteller-ArtNr	60015248
Hersteller-Typ	TN-7000-1 RI250
Verpackungseinheit	250 Meter
Artikelklasse	Datenkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Durchmesser	0.56mm
AWG-Querschnitt	
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	7.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0...50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-20...60°C
Kategorie	
NVP-Wert	79%

Draka Comteq (DNT) Datenkabel Kat.7 S/FTPH 4P AWG23 TN-7000-1 RI250 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,56mm, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Farbe orange, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Außendurchmesser ca.

7,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 7, NVP-Wert 79%, Installationskabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen mit foliengeschirmten Aderpaaren und einem Gesamtschirm aus Kupfergeflecht.

Diese Kabel sind zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F mit Übertragungsbandbreiten bis 1000 MHz und sehr hohen Anforderungen an die Übertragungssicherheit und EMV geeignet.

Normen: ISO/IEC 11801 2.

Ausgabe, DIN EN 50173-1:2002, DIN EN 50288-4-1, IEC 61156-5.

Anwendung: Installationskabel zwischen Verteilerpanel und Geräteanschlussdose als Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung) oder zwischen Gebäudeverteiler und Etagenverteiler als Gebäudeverkabelung (Sekundärverkabelung), Ethernet-Netzwerke 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, Multimedia (Video, Daten Sprache), VoIP, PoE.

Draka Comteq (DNT) Datenkabel Kat.7 S/FTPH 4P AWG23 TN-7000-1 RI online

kaufen