ESYLUX ESYLUX Decken-Bewegungsmelder UP, 360 Grad MD-C360i/24 ws



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400609
EAN	4015120055317
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10055317
Hersteller-Typ	MD-C360i/24 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	8m
Erfassungsfeld Durchmesser ai	24m
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	60s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	0s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Schwenkbereich Sensor, horizo	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertika	0...0°
Ansprechhelligkeit	5...2000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	0...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	0mA
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Decken-Bewegungsmelder UP, 360 Grad MD-C360i/24 ws Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Transparent, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 60s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 0s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Temperatur 0 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Große Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.

B.

EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen.

Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 5 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc..

Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen ohne bzw.

mit sehr geringem Tageslichtanteil.

Einfache Programmierung per Fernbedienung mit \"blue mode\" Technologie oder per Einstellelemente (Poti).

integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz.

Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter.

Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion \"Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN\".

Standardausführung als Unterputzgerät.

Aufputz- bzw.

Deckeneinbaumontage mit Zubehör.

Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe \"silber\" als Zubehör erhältlich).

Großer Verdrahtungsraum dank geringer Einbautiefe der Powerbox.

Schneller und einfacher Anschluss durch Steckklemmen.

Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max.

8 Meldern.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

ESYLUX ESYLUX Decken-Bewegungsmelder UP, 360 Grad MD-C360i/24 ws

online kaufen