Verschiedene-Diverse HSLH-OZ 2x 1 Ri.100 Steuerltg haloge



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7503635
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	HSLH-OZ 2x1 Ri.100
Hersteller-Typ	HSLH-OZ 2x 1
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	28mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse HSLH-OZ 2x 1 Ri.100 Steuerltg halogenfr.

Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

28mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Flammwidrige Starkstromsteuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall für feste Verlegung oder flexible Anwendungen.

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.

Weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse HSLH-OZ 2x 1 Ri.100 Steuerltg haloge online kaufen