

Steinel Infrarot-Bewegungsmelder m.2Pyro-Sensoren IS 2180-2 INOX

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1410055
EAN	4007841603915
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	603915
Hersteller-Typ	IS 2180-2 INOX
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	



Farbe	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	15min
Ausschaltverzögerung	900s
Erfassungswinkel horizontal	0...180°
Ansprechhelligkeit	2...2000lx
Max. Schaltleistung	1000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	200A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Steinel Infrarot-Bewegungsmelder m.2Pyro-Sensoren IS 2180-2 INOX
 Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot,
 Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe
 2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m,
 Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff,
 Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der
 Oberfläche matt, Farbe Silber, Schutzart (IP) IP54, Spannungsart AC,
 Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 15min, Ausschaltverzögerung 900s, Erfassungswinkel horizontal
 0 ...

180°, Ansprechhelligkeit 2 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 1000W, Geeignet für C-Last, Temperatur -20 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 508, Max.

Einschaltstrom 200A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

50Hz, Schön, schlau, leistungsfähig.

Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180-2 für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max.

12 m oder max.

5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb, inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage.

[Steinel Infrarot-Bewegungsmelder m.2Pyro-Sensoren IS 2180-2 INOX online](#)

[kaufen](#)

