# Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J3x1,5/1,5RE T500 Mantelltg geschi



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0108012 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | (N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca T500 |
| Hersteller-Typ | NYMSt-J 3x 1,5/1,5RE |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Installationsleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Beidraht | |
| Tragorgan | |
| Schutzhülle | |
| Bleimantel | |
| Bewehrung/Armierung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Isolationserhalt | |
| Außendurchmesser ca. | 9.2mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in l | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...70°C |
| Nennspannung U0 | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J3x1,5/1,5RE T500 Mantelltg geschirmt Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe,

Schutzleiter, Schirm, Beidraht, Tragorgan ohne, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca.

9,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, In Anlehnung an VDE 0250.

Mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder.

Diese Abschirmung wird bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt.

Geeignet für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen.

Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Beton und Mauerwerk, nicht jedoch zur direkten Einbettung in Rüttel- oder Stampfbeton.

Eine Außenverlegung ist nur möglich, wenn das Kabel nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird bzw.

wenn es in Kabelkanälen verlegt wird.

Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet.

PVC-Außenmantel, Aderfarbcode nach VDE 0293.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J3x1,5/1,5RE T500 Mantelltg geschi online

kaufen