

CommScope/AMP Netconn Verteilergehäuse UniVK 4 7079 1 040-00

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1818588
EAN	4024672260452
Hersteller	TE Connect.AMP/ADC
Hersteller-ArtNr	70791040-00
Hersteller-Typ	7079 1 040-00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Verteiler für Fernmeldetechnik



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Mit Anschlussleisten	
Max. Anzahl der Doppeladern (DA)	
DIN-kompatibel	
110-kompatibel	
Werkstoff	
Schutzart (IP)	
Farbe	
Höhe	320mm
Breite	320mm
Tiefe	95mm

CommScope/AMP Netconn Verteilergehäuse UniVK 4 7079 1 040-00 Ausführung Wandverteiler, Montageart Aufputz, Max.

Anzahl der Doppeladern (DA) 160, Werkstoff Stahlblech/Kunststoff, Schutzart (IP) IP40, Farbe grau, Höhe 320mm, Breite 320mm, Tiefe 95mm, Die UniVK stehen in vier Größen für die Aufputzmontage zur Verfügung.

Die maximale Aufnahmekapazität an Doppeladern bestimmt die erforderliche Größe des UniVK.

Zentrales Befestigungselement für Module und Montagematerial ist der UniClip, der eine Entscheidung über die einzusetzenden Module am Installationsort ermöglicht.

In UniVKs können wahlweise folgende Schaltmittel eingesetzt werden: - LSA PROFIL®-Module zu 8 oder 10 DA, - LSA PROFIL® NT-Module zu 8 oder 10 DA, - LSA-PLUS® DIN Anschlussleisten 20 DA, - LSA-PLUS® Module der Baureihe 2 zu 8 oder 10 DA, Ausführung/Lieferumfang: - die Verteilergehäuse sind standardmäßig mit Magnetverschlüssen und Erdpunkten ausgerüstet, - Schutzgrad: IP 40 für den Einsatz in Innenräumen, - geeignet für den Einsatz von Überspannungsschutzelementen (bis Bauhöhe 33 mm) in Abhängigkeit vom verwendeten Schaltmittel, - es sind unterschiedliche Schließsysteme für einen individuellen Zugriffsschutz nachrüstbar (optional), - es ist ein Erdungssatz nachrüstbar (optional), Werkstoffe: - Grundplatte: Stahlblech, verzinkt, - Kabeleinführungen, Rangierdrahtdurchführungen: Kunststoff, - Abdeckhaube: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: - Abdeckhaube: lichtgrau (RAL 7035), - Kabeleinführungen: weiß | Der UniVK besteht aus einer Grundplatte, dem Gehäuseoberteil (ohne Schließsystem) mit Kabelführungen oben und unten sowie den Bausätzen für die Schaltmittelmontage.

Die Bausätze enthalten Profilstangen (entsprechend der Gehäusevariante) sowie UniClips und Drahtführungen in ausreichender Anzahl.

| UniVK 4, mit 8 UniClips und 4 Profilstangen 12 x 162 mm | LSA PROFIL NT*: 160 DA | LSA PROFIL (BR2)*: 120 DA | LSA-PLUS DIN 20 DA*: 120 DA | Maße (H x B x T): 320 x 320 x 95 mm | *max.

Aufnahmekapazitäten

[CommScope/AMP Netconn Verteilergehäuse UniVK 4 7079 1 040-00 online](#)



[kaufen](#)

