

## Trilux Wannenleuchte Kunststoff opal 3331M/28/54 E

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1500896
EAN	4018242096589
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1110204
Hersteller-Typ	3331M/28/54 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Breite	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Mit Leuchtmittel	
Betriebsgerät	
Länge	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	

Lampenleistung bei Multiwatt

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Lichtaustritt

Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

Brandschutz "D"

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdra

Art der Leuchte

Ballwurfsicher

Reflektor

Trilux Wannenleuchte Kunststoff opal 3331M/28/54 E Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 20,6, Blendbegrenzung UGR quer 21,3, Länge 1194mm, Breite 212mm, Höhe/Tiefe 70mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK03, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Mit opaler PMMA-Abdeckwanne.

Reflektor aus Stahlblech, weiß, hochreflektierend beschichtet..

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet.

Abhängbar an Seilaufhängung oder integrierbar in ein Rohrschienenensystem.

Opale PMMA-Abdeckwanne, konvex gewölbt, mit innen liegender

Längsprismenstruktur.

Reflektor aus Stahlblech, weiß, hochreflektierend beschichtet.

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Maße (L x B) 1194 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm.

Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt.

Schutzklasse I, Schutzart IP50.

Schlagfestigkeit 0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Wannenleuchte Kunststoff opal 3331M/28/54 E online kaufen](#)

