

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 191 12G0,75 0011224 T600

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® 191

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7605444
EAN	4044774540238
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0011224/600
Hersteller-Typ	0011224 T600
Verpackungseinheit	600 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	11.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...70°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 191 12G0,75 0011224 T600
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Zahl 12,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

11,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 191 - PVC Steuerleitung mit UL/CSA AWM, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 191 12G0,75 0011224 T600 online kaufen](#)

