

TCS Tür Control Einbau-Türlautsprecher TCU 3 für bis zu 16 Tast

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7102805
EAN	4035138016469
Hersteller	TCS Tür Control
Hersteller-ArtNr	ASI11000-0000
Hersteller-Typ	ASI11000-0000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Türlautsprecher



Technische Informationen

Mit Infoschild

Anzahl der Ruftasten

Montageart

Mit Abdeckung

Schutz gegen Vandalismus

Modulare Bauweise

Mit Kamera

Farbe

Installationstechnik

Höhe 79mm

Breite 112mm

Tiefe 34mm

TCS Tür Control Einbau-Türlautsprecher TCU 3 für bis zu 16 Tast ASI11000-0000 Anzahl der Ruftasten 16, Montageart Unterputz, Farbe anthrazit, Installationstechnik Bus-System, Höhe 79mm, Breite 112mm, Tiefe 34mm, kombinierbar mit bis zu 6 Einbau-Klingeltastenerweiterungen (ASI21000-0000) für bis zu 208 Klingeltasten | Wohneinheiten sprachgesteuertes Freisprechen (Standard) und manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer, hinter bauseitigen Frontblenden integrierbar, jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Zustandsanzeige Betriebsarten und Fehler, akustische Fehlerausgabe, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, bauseitige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lautstärke und Quittungstonlautstärke sind manuell einstellbar, Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um 25 cm absetzen, steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen, weiterer

Steckplatz zum Einlesen von TCU2 Speichern, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung Türöffnen, Steckbuchse zum Anschluss einer Funktionserweiterung Anzeigemodul, steckbare Schraubklemmen zum Anschluss an den TCS:BUS, steckbare Schraubklemmen für Anschluss von 16 Klingeltasten über 4 x 4 Tastenmatrix, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit / mit Servicegerät einstellbar, 2- bzw.

3-Draht-Technik möglich, 3-Draht-Technik erforderlich für den Anschluss von TOER1, geprüft nach DIN EN 50486, Eingangsstrom: $I(a) = 0,1 \text{ mA}$ $I(P) = 4,4 \text{ mA}$ in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: $I(P_{\text{max}}) = 140 \text{ mA}$, zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C , Maße: H 79 mm x B112 mm x T 34 mm

[TCS Tür Control Einbau-Türlautsprecher TCU 3 für bis zu 16 Tast online kaufen](#)

