

HellermannTyton Wellrohr sw HG-LW16

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0504823
EAN	4031026302423
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	166-11203
Hersteller-Typ	HG-LW16
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellerschlauch



Technische Informationen

Nenndurchmesser	16mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	15.8mm
Innendurchmesser	11.8mm
Werkstoff	
Einsatztemperatur	-40...120°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	35mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	
Zulassung nach NF F 16-101	

HellermannTyton Wellrohr sw HG-LW16 Nenndurchmesser 16mm, Nenngroße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 15,8mm, Innendurchmesser 11,8mm, Werkstoff Polyamid 6, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Schutzart (IP) IP66, Brandschutz nach UL 94 sonstige, Biegeradius, statisch 35mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Das leichte, flexible Wellrohr für geringere mechanische Belastungen zeichnet sich aus durch sein geringes Gewicht, einen kleinen Biegeradius, ist sehr flexibel und hat eine lange Lebensdauer.

Es ist hochschlagfest und formbeständig, sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle sowie halogen-, schwefel- und phosphorfrei.

Geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.

[HellermannTyton Wellrohr sw HG-LW16 online kaufen](#)