Pepperl+Fuchs Proz. Trennschaltverstärker WE 77/Ex-1



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0709719
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Proz.
Hersteller-ArtNr	129197
Hersteller-Typ	WE 77/Ex-1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Trennschaltverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung	230 bei 50/60Hz
Bemessungsbetriebsfrequenz	45...65Hz
Anzahl der Eingänge nach NAMUR	
Anzahl der Eingänge, potenzialf	
Schaltspannung	253V
Schaltstrom	2A
Schaltleistung	500VA
Schaltfrequenz	10Hz
Anzahl der Kanäle	
Ausgangskreis Relais Schließer	
Ausgangskreis Relais Wechsler	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp	
Anzahl der Ausgangskreise Tra	
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent	
Anzahl der Ausgangskreise Opt	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5	
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	
Galvanische Trennung zwische	g
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	g und allen anderen Stromkreisen
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Breite	40mm
Höhe	104mm
Leistungsaufnahme	2.3W
Betriebstemperatur	-25...60°C

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Montageart	
Tiefe	110mm

Pepperl+Fuchs Proz.

Trennschaltverstärker WE 77/Ex-1 Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 230 ...

230V, Bemessungsbetriebsfrequenz 45 ...

65Hz, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Anzahl der Eingänge, potenzialfrei 0, Schaltspannung 253V, Schaltstrom 2A, Schaltleistung 500VA, Schaltfrequenz 10Hz, Anzahl der Kanäle 1, Ausgangskreis Relais Schließer 0, Ausgangskreis Relais Wechsler 1, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent 0, Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler 0, Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen, Breite 40mm, Höhe 104mm, Leistungsaufnahme 2,3W, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Gerätebauform Einbaugerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe 110mm,

Pepperl+Fuchs Proz. Trennschaltverstärker WE 77/Ex-1 online kaufen