

## Trilux Downlight HR 1TCT26/32 E 01 INPERLA C2 #5192404

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1531554
EAN	4018242193394
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5192404
Hersteller-Typ	INPERLA C2 #5192404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



### Technische Informationen

Direkt-/Indirektanteile separat re

Montageart

Ballwurfsicher

Dimmbar

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

---

Länge	276mm
Höhe/Tiefe	100mm
Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Trilux Downlight HR 1TCT26/32 E 01 INPERLA C2 #5192404 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 26W, Lampenleistung bei Multiwatt 26/32 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor.

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 26/32 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.  
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrund zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup> und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

[Trilux Downlight HR 1TCT26/32 E 01 INPERLA C2 #5192404 online kaufen](#)

