Verschiedene-Diverse YSLY-JB 5x 95 Tr.500 Steuerleitung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0124146
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLY-JB 5x95 Tr.500
Hersteller-Typ	YSLY-JB 5x 95
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	95mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	52.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLY-JB 5x 95 Tr.500 Steuerleitung Leiter-Nennquerschnitt 95mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

52,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, In Anlehnung an VDE 0250.

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse YSLY-JB 5x 95 Tr.500 Steuerleitung online kaufen