

## Brand-Rex DNT Datenkabel Kat7A 4P Tr1000 S/FTP AWG22 blau UM12-H

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2100008
EAN	5050268225801
Hersteller	Brand-Rex DNT
Hersteller-ArtNr	UM12-HF3-Eca-1000BU
Hersteller-Typ	UM12-HF3-Eca-1000BU
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Datenkabel



### Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Durchmesser	0.56mm
AWG-Querschnitt	
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	7.75mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in 10...50°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 20...75°C	
Kategorie	
NVP-Wert	75%

Brand-Rex DNT Datenkabel Kat7A 4P Tr1000 S/FTP AWG22 blau UM12-HF3-Eca-1000BU Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,56mm, AWG-Querschnitt 22, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Außendurchmesser ca.

7,75mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

75°C, Kategorie 7, NVP-Wert 75%, Installationskabel für strukturierte, anwendungsneutrale Verkabelung der Anwendungsklasse F.

ACR-Reserven von mindestens 8 dB bei 1000 MHz.

Einfache Ablängung durch fortlaufende Längenmarkierung.

Simplexausführung.

Anwendungsbereiche entsprechend internationaler Normen : ISO / IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN 50173-1:2002, EN 50288-4-1

[Brand-Rex DNT Datenkabel Kat7A 4P Tr1000 S/FTP AWG22 blau UM12-H](#)

[online kaufen](#)

