

Trilux Wannenleuchte Kunststoff opal 3331M/14/24 E

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer | ET1500893 |
| EAN | 4018242096572 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 1109904 |
| Hersteller-Typ | 3331M/14/24 E |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Lichtaustritt

Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

Brandschutz "D"

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Art der Leuchte

Ballwurfsicher

Reflektor

Nennspannung

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Schutzklasse

Werkstoff der Abdeckung

Höhe/Tiefe

Geeignet für Wandmontage

Mit Betriebsgerät

Breite

Geeignet für Pendelaufhängung

Mit Leuchtmittel

Betriebsgerät

Länge

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Trilux Wannenleuchte Kunststoff opal 3331M/14/24 E Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 20,1, Blendbegrenzung UGR quer 20,8, Länge 594mm, Breite 212mm, Höhe/Tiefe 70mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK03, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage für 1 Leuchtstofflampe T5 14/24 W.

Mit opaler PMMA-Abdeckwanne.

Reflektor aus Stahlblech, weiß, hochreflektierend beschichtet..

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet.

Abhängbar an Seilaufhängung oder integrierbar in ein Rohrschienenensystem.

Opale PMMA-Abdeckwanne, konvex gewölbt, mit innen liegender

Längsprismenstruktur.

Reflektor aus Stahlblech, weiß, hochreflektierend beschichtet.

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Maße (L x B) 594 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm.

Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt.

Schutzklasse I, Schutzart IP50.

Schlagfestigkeit 0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Wannenleuchte Kunststoff opal 3331M/14/24 E online kaufen](#)

