

Klauke Stossverbinder 25qmm 24 R

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0352108
EAN	4012078075831
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	24R
Hersteller-Typ	24 R
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen



Technische Informationen

Nennquerschnitt	25...25mm ²
AWG-Bereich	
Ausführung	
Hülsenform	
Geeignet für massive Leiter	
Geeignet für mehrdrätige Leiter	
Geeignet für feindrätige Leiter	
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	
Geeignet für Lackdraht	
Geeignet für Rundleiter	
Geeignet für Flachleiter	
Werkstoff	
Oberfläche	
Isolation	
Spannungsreihe	
Verbindungsart	
Anzahl der Abzweige	
Für zugfeste Verbindungen	
Ölstopp/Mittelsteg	

Klauke Stossverbinder 25qmm 24 R Nennquerschnitt 25 ...

25mm², AWG-Bereich 3 ...

3, Ausführung Normalausführung, Hülsenform lang, Geeignet für mehrdrätige Leiter, Geeignet für Rundleiter, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinkt, Isolation ohne, Spannungsreihe bis 10 kV, Verbindungsart Stoßverbinder, Anzahl der Abzweige 2, Stoßverbinder, Normalausführung, mit Mitteneindruck für exakten

Kabeleinschub, für mehrdrähtige Leiter z.

B.

VDE 0295 Klasse 2, optimale Material- und Verpresseigenschaften durch
geglühtes Material, Werkstoff Cu gemäß EN 13600, Oberfläche galvanisch
verzinkt

[Klauke Stossverbinder 25qmm 24 R online kaufen](#)

