

## Merten SCHUKO-Steckdose pws/gl Lichtausl.LED-Bel. MEG2304-0319

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851506
EAN	4042811146184
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2304-0319
Hersteller-Typ	MEG2304-0319
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



### Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 73mm

Gerätehöhe 73mm

Gerätetiefe 42mm

Merten SCHUKO-Steckdose pws/gl Lichtausl.LED-Bel.

MEG2304-0319 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Isolierter Einbau, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 73mm, Gerätetiefe 42mm, Farbvariante polarweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Warm-weiße LEDs erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose.

Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.

Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus.

Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte ein...

[Merten SCHUKO-Steckdose pws/gl Lichtausl.LED-Bel. MEG2304-0319 online](#)



[kaufen](#)

