Merten SCHUKO-Steckdose pws Berührungsschutz MEG2300-0419



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851411
EAN	4042811138165
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2300-0419
Hersteller-Typ	MEG2300-0419
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

Technische Informationen

Ausführung	
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltba	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	

Ausführung der Oberfläche	
Mit Ein-/Ausschalter	
Mit Durchschleiffunktion	
Verdrehter Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Phasenabgriff	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	
Gerätebreite	73mm
Gerätehöhe	73mm
Gerätetiefe	40mm

Merten SCHUKO-Steckdose pws Berührungsschutz MEG2300-0419 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 73mm, Gerätetiefe 40mm, Farbvariante polarweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.

Zubehör: ==Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen Sys...

Merten SCHUKO-Steckdose pws Berührungsschutz MEG2300-0419 online

kaufen