

## HellermannTyton Schrumpfschlauch D 9,5/4,7 sw HIS-3/8-PEX-BK 5m

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0337807
EAN	4031026133942
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	300-30950
Hersteller-Typ	HIS-3/8-PEX-BK 5m
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schrumpfschlauch



### Technische Informationen

Ausführung	
Schrumpfrate	
Innendurchmesser vor Schrumpfung	9.5mm
Innendurchmesser nach Schrumpfung	4.7mm
Nennendurchmesser in Zoll	
Wandstärke nach Schrumpfung	0.6mm
Länge	5m
Betriebstemperatur	-55...125°C
Farbe	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Mit Innenkleber	
Bedruckbar	
UL-Zulassung	

HellermannTyton Schrumpfschlauch D 9,5/4,7 sw HIS-3/8-PEX-BK 5m Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9,5mm, Innendurchmesser nach Schrumpfung 4,7mm, Nennendurchmesser in Zoll 3/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpfung 0,6mm, Länge 5m, Betriebstemperatur -55 ...

125°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefin (PO-X), Bedruckbar, UL-Zulassung, Diese strahlenvernetzten Polyolefin-Schrumpfschläuche sind als 5m und 10m Rollen in Pappboxen erhältlich. Das Produktprogramm umfasst sechs verschiedene Farben und Durchmesser von 1,5 bis 25,4 mm. Die dünnwandigen, flexiblen Schläuche sind selbstverlöschend.

HIS Universal-Schrumpfschläuche isolieren zuverlässig und schützen vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. Im stabilen HIS-Rack aus Metall mit

angeketteter Spezialschere sind verschiedene Größen und Farben schnell zu Hand.  
[HellermannTyton Schrumpfschlauch D 9,5/4,7 sw HIS-3/8-PEX-BK 5m online kaufen](#)

