

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C360/8 mini S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400703
EAN	4015120426063
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10426063
Hersteller-Typ	PD-C360/8 mini Slave
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberw.	
Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	5m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Farbe	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C360/8 mini Slave Ausführung Präsenzmelder, Montageart Geräteeinbaukanal, Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 5m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP55, Min.

Einschaltdauer 0s, Max.

Einschaltdauer 0min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Farbe sonstige, \"Slave\"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines \"Master\"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen.

Alle Parameter werden am \"Master\"-Melder eingestellt, der \"Slave\"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den \"Master\" weiter.

Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser.

Feste Anschlussleitung von 60 cm Länge.

Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc..

Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

Anschluss des \"Slave\"-Melders ist an folgende Melder möglich:- PD-C360i/8

mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-C360/8 mini S online kaufen](#)

