

## Leoni Kerpen Datacom PRO1000 8P S/FTP AWG23/1 rapsgelb PRO1000 8

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET2100578            |
| EAN                |                      |
| Hersteller         | Leoni Kerpen Datacom |
| Hersteller-ArtNr   | LK97KS700630050      |
| Hersteller-Typ     | PRO1000 8P T500      |
| Verpackungseinheit | 500 Meter            |
| Artikelklasse      | Datenkabel           |



### Technische Informationen

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Leiter-Material                                    |       |
| Leiter-Durchmesser                                 | 1.4mm |
| AWG-Querschnitt                                    |       |
| Ader-Zahl                                          |       |
| Verseilelement                                     |       |
| Ader-Isolation                                     |       |
| Ader-Kennzeichnung                                 |       |
| Schirm über Verseilelement                         |       |
| Schirm über Verseilung                             |       |
| Mantel-Farbe                                       |       |
| Flammwidrig                                        |       |
| Raucharm nach EN 61034-2                           |       |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in IO...60°C            |       |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20...60°C |       |
| Kategorie                                          |       |

Leoni Kerpen Datacom PRO1000 8P S/FTP AWG23/1 rapsgelb PRO1000 8P T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 1,4mm, AWG-Querschnitt 23, Ader-Zahl 16, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Farbe gelb, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 7, KS-02YSCH 2x(4x2xAWG 23/1 PIMF), Cat.7 nach EN50288 und IEC 61156, Paar und Gesamtschirmung, niedriges Skew, Bandbreite: 1000 MHz, für Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173, Anwendungen der Klasse D bis F Multimedia, (Video, Daten, Sprache), >10GbE nach IEEE 802.3, Cable Sharing, VoIP und PoE

[Leoni Kerpen Datacom PRO1000 8P S/FTP AWG23/1 rapsgelb PRO1000 8](#)

[online kaufen](#)