Trilux Wannen-Einbauleuchte prism T16 3x14W EVG IP20 ENTERIO M84



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1541867
EAN	4018242174744
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4518704
Hersteller-Typ	ENTERIO M84 PA 314 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Einbautiefe	
Betriebsgerät	

Einbaubreite	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Lampenleistung	
Einbaulänge	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	

Trilux Wannen-Einbauleuchte prism T16 3x14W EVG IP20 ENTERIO M84 PA 314 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 586mm, Einbaubreite 586mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 3 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Geringe Bauhöhe 88 mm ermöglicht Einschwenken der quadratischen Leuchten auf sichtbare Tragschienen auch bei niedrigen Deckenhohlräumen ab 200 mm.

Systemmaß 625 x 625 mm.

Deckenausschnitt 576 mm x 576 mm.

Mit prismierter, lichttechnisch wirksamer PMMA-Abdeckscheibe, direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Wannen-Einbauleuchte prism T16 3x14W EVG IP20 ENTERIO M84 online

kaufen