Trilux Wannen-Einbauleuchte opal T16 4x14W EVG IP54 ENTERIO M84O

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1541865
EAN	4018242188505
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5145004
Hersteller-Typ	ENTERIO M84OA-IP414E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	

Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Lampenleistung	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Einbaulänge	

Trilux Wannen-Einbauleuchte opal T16 4x14W EVG IP54 ENTERIO M84OA-IP414E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 586mm, Einbaubreite 586mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 4 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Geringe Bauhöhe 88 mm ermöglicht Einschwenken der quadratischen Leuchten auf sichtbare Tragschienen auch bei niedrigen Deckenhohlräumen ab 200 mm.

Systemmaß 625 x 625 mm.

Deckenausschnitt 576 mm x 576 mm.

Mit PMMA-Abdeckscheibe, opal.

Ausführung mit raumseitig erhöhter Schutzart IP54.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Wannen-Einbauleuchte opal T16 4x14W EVG IP54 ENTERIO M84O

online kaufen