

Gira KNX Tastsensor 3 Komfort 6-fach 513600

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6509637
EAN	4010337086871
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	513600
Hersteller-Typ	513600
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Tastsensor

Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Busankopplung inklusive
Anzahl der Betätigungspunkte
Anzahl der Tasten
Mit LED-Anzeige
Mit Beschriftungsfeld
Mit Display
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Transparent
Mit Raumthermostat
Mit Infrarot-Sensor
Schutzart (IP)



Gira KNX Tastsensor 3 Komfort 6-fach 513600 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der Betätigungspunkte 6, Anzahl der Tasten 6, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht

zutreffend, Farbe sonstige, Mit Raumthermostat, Schutzart (IP) IP20, Produktmerkmale: Mehrfarbige Status LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar.

Zwei Status LED je Bedienfläche.

Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.

Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur.

Montage auf Busankoppler 3.

Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A.

Demontageschutz durch Verschraubung.

Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei..Eigenschaften: Wippen oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.

Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle.

Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle.

Reglernebenstelle: Betriebsmodus Umschaltung mit normaler und mit hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustandes, Sollwertverschiebung.

Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw.

Wippen.

Anzeige einer Alarmmeldung durch blinken sämtlicher LED.

Farbe der Status LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar.

Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeeinformation einzelner Status LED prioritätsbedingt verändert werden können..

Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar..

Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status LED und Beschriftungsfeldbeleuchtung (z.B.

für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen)..Der Tastsensor wird mit einer neutralen Inbetriebnahme Wippe geliefert.

Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III

[Gira KNX Tastsensor 3 Komfort 6-fach 513600 online kaufen](#)

