

Jung Automatik-Schalter aws Universal AS A 1280-1 WW

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400826
EAN	4011377052079
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	ASA1280-1WW
Hersteller-Typ	AS A 1280-1 WW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	6m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	2s
Max. Einschaltdauer	2min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Jung Automatik-Schalter aws Universal AS A 1280-1 WW Ausführung
Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m,
Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar,
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz,
Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für
Schutzart (IP) IP44, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 2s, Max.

Einschaltdauer 2min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Automatik-Schalter Universal,
mit IR-Fernbedienung Art.-Nr.: AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches
Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und
Umgebungs-helligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich
zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar,
Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
Anwesenheitssimulation, Nachtlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb
z.B.

zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen
der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar,
Helligkeitseinstellung: ca.

1 bis 200 lx (und Tagbetrieb), Nachlaufzeit: ca.

10 s bis 60 min, Empfindlichkeit: 25 bis 100 %, Verriegelungszeit: ca.

0,3 bis 4 s, Montagehöhe: 2,20 m, Erfassungswinkel: ca.

180°, Quergehreichweite: ca.

12 x 6 m, Draufzugehreichweite: ca.

8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb: Impulsdauer: ca.

0,3 s, Impulspause: ca.

2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur: ? 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE (Relais 1-kanalig), 1201-1 URE (Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt), 1202 URE (Relais 2-kanalig), 1225 SDE (Tastdimmer Standard), 1240 STE (Tast-Steuergerät), 1244 NVSE (NV-Triac-Schalter), 1254 TSE (Tronic-Schalter), 1254 UDE (Tastdimmer Universal), 1208 UI (Impuls-Geber) und 1223 NE (Nebenstelle 3-Draht), Batterietyp Fernbedienung: 1 x Lithium CR 2025

[Jung Automatik-Schalter aws Universal AS A 1280-1 WW online kaufen](#)

