# Harting Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09 20 004 2633

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET6707633 |
| EAN | |
| Hersteller | Harting |
| Hersteller-ArtNr | 09200042633 |
| Hersteller-Typ | 09 20 004 2633 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
| Kontaktausführung | |
| Form | |
| Mit Gehäuse | |
| Polzahl | |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | |
| Bemessungsstrom In | 10A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Mit Drahtschutz | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...2.5mm² |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Mit Schutzleiter | |

Harting Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09 20 004 2633 Kontakteinsatz ohne Kontakte, Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 4, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter,

[Harting Stifteinsatz Han 4A-M-QL 09 20 004 2633 online kaufen]