

Dehn+Söhne Kombi-Ableiter-Modul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-18

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5902041
EAN	4013364126404
Hersteller	Dehn+Söhne
Hersteller-ArtNr	920349
Hersteller-Typ	BXTU ML4 BD 0-180
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik



Technische Informationen

Nennspannung DC	0...180V
Höchste Dauerspannung AC	127V
Höchste Dauerspannung DC	180V
Blitzstoßstrom (10/350)	10kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	2kA
Nennlaststrom	0.1A
Schutzpegel Ader/Ader	53V
Schutzpegel Ader/Erde	550V
Frequenz	0.4...0.4MHz
Grenzfrequenz	50MHz
Montageart	
Anschluss 1	
Ableiterüberwachung	
Mit Fernmeldekontakt	
Explosionsgeprüfte Ausführung	

Dehn+Söhne Kombi-Ableiter-Modul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-180
Nennspannung DC 0 ...

180V, Höchste Dauerspannung AC 127V, Höchste Dauerspannung DC 180V,
Blitzstoßstrom (10/350) 10kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 2kA, Nennlaststrom
0,1A, Schutzpegel Ader/Ader 53V, Schutzpegel Ader/Erde 550V, Frequenz 0,4 ...

0,4MHz, Grenzfrequenz 50MHz, Montageart auf Basiselement, Anschluss 1
Klemme, Ableiterüberwachung, BLITZDUCTOR® XTU, BLITZDUCTOR XTU
-Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsinalns-Passt
den Schutzpegel optimal an die Betriebsspannung an - BXTU ML4 BD 0-180,
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie mit LifeCheck

zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung.

[Dehn+Söhne Kombi-Ableiter-Modul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-18](#)

[online kaufen](#)

