
# Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MST



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0445079 |
| EAN | 4017918029227 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1755642 |
| Hersteller-Typ | MSTBVA 2,5/16-G |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattensteckverbinder |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Verbindungsart | |
| Steckverbinderausführung | |
| Kontaktausführung | |
| Anzahl der Steckkontakte | |
| Anzahl der Steckkontaktreihen | |
| Rastermaß der Kontakte | 5mm |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5mm |
| Winkel Leiterplatte/Kontakt | |
| Bemessungsstrom In | 12A |
| Bemessungsspannung | 320V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Durchmesser des Anschlusspins | 1mm |
| Länge des Pins | 3.9mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Art der Leiterplattenbefestigung | |
| Befestigungsart | |

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MSTBVA 2,5/16-G Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 16, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal),

Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Durchmesser des Anschlusspins 1mm, Länge des Pins 3,9mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten,

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MST online kaufen