

## Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSO 2,5/ 3-R KMGY

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0444243
EAN	4017918459017
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2854092
Hersteller-Typ	MKDSO 2,5/ 3-R KMGY
Verpackungseinheit	250 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme



### Technische Informationen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	5mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss	0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In	24A
Bemessungsspannung	320V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussart Leiter	Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	0,14...2,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse	0,14...2,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse	0,14...2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussart Leiterplatte	Schraubanschluss
Länge des Pins	3.5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA66
Gehäusefarbe	weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	UL94V-0
Betriebstemperatur	-40...105°C

Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSO 2,5/ 3-R KMGY Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Länge des Pins 3,5mm,  
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige,  
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ...

105°C,

[Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSO 2,5/ 3-R KMGY online kaufen](#)

