

Elso Steckdose 2f. pw AP44 455400

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0899116
EAN	4013984116960
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	455400
Hersteller-Typ	455400
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	
Gerätebreite	133mm
Gerätehöhe	81mm
Gerätetiefe	53mm

Elso Steckdose 2f.

pw AP44 455400 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 133mm, Gerätehöhe 81mm, Gerätetiefe 53mm, Farbvariante perlweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 4, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose 2-fach waagerecht, 16 A 250 V~, Farbe: perlweiß, vorverdrahtet, für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.

[Elso Steckdose 2f. pw AP44 455400 online kaufen](#)

