

## Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYCY 25x0,25 0034425 T500

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET0140457          |
| EAN                | 4044774713373      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 0034425/500        |
| Hersteller-Typ     | 0034425 T500       |
| Verpackungseinheit | 500 Meter          |
| Artikelklasse      | Datenkabel         |

### Technische Informationen

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Leiter-Material                          |                     |
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 0.25mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                     |
| Ader-Zahl                                |                     |
| Verseilelement                           |                     |
| Ader-Isolation                           |                     |
| Ader-Kennzeichnung                       |                     |
| Schirm über Verseilelement               |                     |
| Schirm über Verseilung                   |                     |
| Mantel-Material                          |                     |
| Mantel-Farbe                             |                     |
| Flammwidrig                              |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                     |
| Außendurchmesser ca.                     | 10.7mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                     |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt  | 40...80°C           |

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYCY 25x0,25 0034425 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,25mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 25, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

10,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

[Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYCY 25x0,25 0034425 T500 online kaufen](#)