# Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYY 8x0,34 0028408 T500



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0140545 |
| EAN | 4044774708829 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0028408/500 |
| Hersteller-Typ | 0028408 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Datenkabel |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.34mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 7.1mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in l | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...80°C |

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYY 8x0,34 0028408 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiYY 8x0,34 0028408 T500 online kaufen