# Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder EMS



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0437702 |
| EAN | 4017918170639 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1900141 |
| Hersteller-Typ | EMSTB 2,5/ 9-GF |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattensteckverbinder |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Verbindungsart | |
| Steckverbinderausführung | |
| Kontaktausführung | |
| Anzahl der Steckkontakte | |
| Anzahl der Steckkontaktreihen | |
| Rastermaß der Kontakte | 5mm |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5mm |
| Winkel Leiterplatte/Kontakt | |
| Bemessungsstrom In | 12A |
| Bemessungsspannung | 320V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Durchmesser des Anschlusspins | 1.7mm |
| Länge des Pins | 4.2mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Art der Leiterplattenbefestigung | |
| Befestigungsart | |

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder EMSTB 2,5/ 9-GF Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung sonstige, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 9, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A,

Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses Einpressanschluss, Durchmesser des Anschlusspins 1,7mm, Länge des Pins 4,2mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart einpressen,

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder EMS online kaufen