

## Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock GMKDSP 3/ 2-7,62

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0440675
EAN	4017918026448
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1732720
Hersteller-Typ	GMKDSP 3/ 2-7,62
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

### Technische Informationen

Höhe	18mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	7.62mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	90°
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	24A
Bemessungsspannung	630V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart Leiter	Druck
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse	0.25...2.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse	0.2...2.5mm <sup>2</sup>
Anschlußart Leiterplatte	Druck
Werkstoff der Anschlussoberfläche	Ag
Durchmesser des Anschlusspins	0.9mm
Länge des Pins	5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA
Gehäusefarbe	Grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	UL94V0
Betriebstemperatur	-40...100°C
Art der Leiterplattenbefestigung	Druck
Befestigungsart	Druck



Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock GMKDSP 3/ 2-7,62 Höhe 18mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß

der Anschlüsse 7,62mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal),  
Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 630V,  
Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III,  
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer  
Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der  
Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des  
Pins 5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün,  
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ...

100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,  
Mit Gehäuseverzapfung und Prüfabgriff

[Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock GMKDSP 3/ 2-7,62 online](#)



[kaufen](#)

