
Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder FKCT 2,5/



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0439507
EAN	4017918188283
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1909427
Hersteller-Typ	FKCT 2,5/ 4-STF
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder

Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5mm
Rastermaß der Anschlüsse	5mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	12A
Bemessungsspannung	320V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschni	0.2...2.5mm² rendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...2.5mm² mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschni	0.2...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...2.5mm²
Ausführung des elektrischen An	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Mit Schutzleiter	

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder FKCT 2,5/ 4-STF Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der

Steckkontakte 4, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schraubflansch

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder FKCT 2,5/ online

kaufen