Elso Steckdose 1fach AP m.Mittenschutzk.,pws ELG395500



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0856125
EAN	4013984194067
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	ELG395500
Hersteller-Typ	ELG395500
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

Technische Informationen

Ausführung	
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltba	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	

Ausführung der Oberfläche	
Mit Ein-/Ausschalter	
Verdrehter Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Gerätebreite	63mm
Gerätehöhe	63mm
Gerätetiefe	43mm

Elso Steckdose 1fach AP m.Mittenschutzk.,pws ELG395500 Ausführung Schutzkontaktstift, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Gerätebreite 63mm, Gerätehöhe 63mm, Gerätetiefe 43mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Schutzleiterkontakt rund, Steckdose mit Mittenschutzkontakt 1-fach, Farbe: perlweiß, 16 A 250 V~, Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.

[Elso Steckdose 1fach AP m.Mittenschutzk.,pws ELG395500 online kaufen]