

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 5pol. 733-105

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0491644
EAN	4044918294034
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	733-105
Hersteller-Typ	733-105
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste



Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0,08...0,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0,25...0,34mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,08...0,5mm ²
Bemessungsstrom I _n	4A
Bemessungsspannung	160V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	2.5mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	11.8mm
Länge	17.1mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 5pol.

733-105 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,34mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

0,5mm², Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 5, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 2,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 11,8mm, Länge 17,1mm, Farbe sonstige, Federleiste kodierbar 5-polig Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in 100% fehlsteckgeschützt CAGE CLAMP®-Anschluss lichtgrau

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 5pol. 733-105 online kaufen](#)