

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 10pol. 733-110

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0491645
EAN	4044918294201
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	733-110
Hersteller-Typ	733-110
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste



Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig ohne Aderendhülse	0,08...0,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig mit Aderendhülse	0,25...0,34mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig	0,08...0,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülse	0,08...0,5mm ²
Bemessungsstrom I _n	4A
Bemessungsspannung	160V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	2.5mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	11.8mm
Länge	17.1mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 10pol.

733-110 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülse 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,34mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

0,5mm², Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 10, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 2,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 11,8mm, Länge 17,1mm, Farbe sonstige, Federleiste kodierbar 10-polig Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in 100% fehlsteckgeschützt CAGE CLAMP®-Anschluss lichtgrau

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 10pol. 733-110 online kaufen](#)

