Eaton (Moeller) Softstarter 24 V AC/DC, 32 A DS7-340SX032N0-N



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785327
EAN	4015081316991
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	134914
Hersteller-Typ	DS7-340SX032N0-N
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sanftstarter

Technische Informationen

Bemessungsbetriebsstrom Ie b	32A
Bemessungsbetriebsspannung U	230...460V
Bemessungsleistung Drehstrom	7.5kW ung, bei 230 V
Bemessungsleistung Drehstrom	15kW , Standardschaltung, bei 400 V
Bemessungsleistung Drehstrom	0kW tung, bei 230 V
Bemessungsleistung Drehstrom	0kW or, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
Bemessungsumgebungstempe	40°C
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespan	24...24V
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V bei DC
Spannungsart zur Betätigung	
Integrierter Überlastschutz des Motors	

Eaton (Moeller) Softstarter 24 V AC/DC, 32 A DS7-340SX032N0-N Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 ...

460V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 7,5kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 15kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 0kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 0kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC,

Eaton (Moeller) Softstarter 24 V AC/DC, 32 A DS7-340SX032N0-N online kaufen