ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo TS 40/12-24 C



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785256
EAN	8012542928607
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	2CSM401043R0811
Hersteller-Typ	TS 40/12-24 C
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Klingeltransformator

Technische Informationen

Primärspannung	230V
Sekundärspannung 1	12V
Sekundärspannung 2	24V
Sekundärstromstärke 1	3.33A
Sekundärstromstärke 2	10A
Max. Ausgangsleistung	40W
Max. Ausgangsstrom	3.33A
Max. Verlustleistung	10W
Art des Trafos	
Geeignet für Aufputz	
Geeignet für Unterputz	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite	70mm
Breite in Teilungseinheiten	
Kurzschlusssicher	
Temperaturschutz	
Ein-/Ausschalter	

ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo TS 40/12-24 C Primärspannung 230V, Sekundärspannung 1 12V, Sekundärspannung 2 24V, Sekundärstromstärke 1 3,33A, Sekundärstromstärke 2 10A, Max.

Ausgangsleistung 40W, Max.

Ausgangsstrom 3,33A, Max.

Verlustleistung 10W, Art des Trafos Sicherheitstrafo, Geeignet für Reiheneinbau, Breite 70mm, Breite in Teilungseinheiten 4, Kurzschlusssicher,

Temperaturschutz, Die Transformatoren der Baureihe TS-C sind bedingt kurzschlussfest.

Sie haben einen integrierten thermischen Schutz, welcher die Geräte im Fall von Überlast oder Kurzschluss vom Netz trennt.

Nach Abkühlen des Transformators bzw.

Beseitigung des Fehlers wird die Spannungsversorgung automatisch wieder zugeschaltet.

Die Baureihe ist geeignet zur dauerhaften Versorgung von elektronischen Geräten (z.B.

Messgeräte oder Video-Türkommunikations-Systeme) sowie für Verbraucher mit Schutzkleinspannung

ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo TS 40/12-24 C online kaufen